

Maattabel wisselaars

hieronder ziet u de maten van de wisselaars, genoemde maat is bij 6 meter lengte, bij langere wisselaars kunt u het uitrekenen, aan en afvoer zit boven en onder en steekt circa 10 cm uit buiten deze maat en is af te korten.

Langer is mogelijk, dit kunt u tijdens het bestellen invoeren als opmerking, wanneer u een wisselaar kwijt kunt met ruimte er tussen heeft u meer rendement, bij bepaalde (grotere) maten is het zinvol de wisselaar dan vast te zetten in uw kachel, door het gewicht van het water in de wisselaar zal de ruimte anders minder worden

Gebruikte buizen zijn gemaakt van rvs 316 heatpipe, bestand tegen chloor en zout, getest op een druk van 80 bar. 22 mm tot 12 meter uit 1 stuk zonder koppelingen*

- Indien voorradig bij 22 mm,

maat wisselaar 15 mm	Diameter (radius)	Hoogte strak op elkaar	Hoogte met 1.5 cm ruimte	Standaard minimale lengte aan/afvoer (kan op verzoek aangepast worden)
wisselaar 14 cm 15mm	14 cm	20 cm	40 cm	20 cm
wisselaar 31 cm 15mm	31 cm	12 cm	24 cm	10 cm
wisselaar 41 cm 15mm	41 cm	10 cm	20 cm	10 cm
Wisselaar 48 cm 15mm	48 cm	8 cm	16 cm	10 cm

Wisselaars 22 mm

maat wisselaar 22 mm	Diameter (radius)	Hoogte strak op elkaar	Hoogte met 1.5 cm ruimte	Standaard minimale lengte aan/afvoer (kan op verzoek aangepast worden)
wisselaar 31 cm 22mm	31 cm	18 cm	30 cm	10 cm
wisselaar 41 cm 22mm	41 cm	13 cm	26 cm	10 cm
wisselaar 48 cm 22mm voor oliedrum	48 cm	10 cm	20 cm	10 cm
Wisselaar 58 cm 22mm	58 cm	8 cm	20 cm	10 cm

Op onze site vindt u ook veel koppelingen en slangen, voor de langere wisselaars en gebruik van zwaardere pompen is het aan te raden de zware uitvoering (blauwe) slangen mee te bestellen.

Behalve heet water moet de slang ook bestand zijn tegen hogere druk doordat het door de wisselaar geperst moet worden.

De blauwe slangen zijn bestand tegen 70 graden water, naar mate het water heter wordt is neemt de sterkte af, is uw water heter dan 50 graden raden wij u aan meer water door te pompen